

Certificat d'inspection visuel de la machinerie

Information du camion

Marque:	RS850 Series 3 Pedestal
Modèle:	
Numéro d'unité:	127
Année:	2019
Numéro de série:	680601090
Numéro de plaque:	

Information de la pompe


Fabricant:	PUTZMEISTER
Année:	2019
Modèle:	MX 35/39 PLACING BOOM
Numéro de série:	170605764

Information du mât

Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé

Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	07-04-23

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

	Vérifié	Examen	Réparé	Changé
Démarrage des moteurs (a. 21):				
Dispositifs de commande:				
Grille de la trémie (conformité et mécanisme de sécurité):				
Mécanisme de blocage du mât (a. 23):				
Protection des accès aux valves:				
Soupapes de sûreté:				
Panneau de contrôle:				
Marchepied:				
Garde-corps et passerelle:				
Lubrification des roulements à billes et goupilles:				

STABILISATEURS AVANT

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Cylindres hydrauliques:				
Coussins:				
Goupilles et barrures:				
Fonctionnement:				

STABILISATEURS ARRIÈRE

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Cylindres hydrauliques:				
Coussins:				
Goupilles et barrures:				
Fonctionnement:				

TOURELLE

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Roulement à billes supérieur (jeu maximum de 3 mm):				
Lubrification recommandée par le fabricant:				
Boulons de fixation (remplacement aux 3 ans):				

COLONNE PRINCIPALE

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Ovalisation de l'œillet d'accouplement (maximum 1%):				
Goupille et barrure:				

PIÉDESTAL

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Serrage des boulons:				

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Roulements à bille et points d'articulation:				
Goupilles de sécurité:				
Barrures et assemblage:				
Cylindres hydrauliques:				
Plaques d'appui du mât (si applicable):				
Limite d'arrêt du bras télescopique (si applicable):				

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

Supports des tuyaux:				
Attaches des tuyaux:				
Points d'ancrage pour la manipulation:				
Diamètre des tuyaux:				
Lien supplémentaire de sécurité (a. 45):				

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.