POMPAGE DE BÉTON TPG

Certificat d'inspection visuel de la machinerie

Information du camion	
Marque:	
Modèle:	
Numéro d'unité:	145
Année:	
Numéro de série:	
Numéro de plaque:	

Information de la pompe	
Fabricant:	SCHWING
Année:	2017
Modèle:	SP8800
Numéro de série:	8800133

Information du mât	
Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé	
Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	07-09-23

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX	Vérifié	Examen	Réparé	Changé
Démarrage des moteurs (a. 21):	✓			
Dispositifs de commande:	✓			
Grille de la trémie (conformité et mécanisme de sécurité):	✓			
Mécanisme de blocage du mât (a. 23):	✓			
Protection des accès aux valves:	✓			
Soupapes de sûreté:	✓			
Panneau de contrôle:	✓			
Marchepied:	✓			
Garde-corps et passerelle:	✓			
Lubrification des roulements à billes et goupilles:	✓			

STABILISATEURS AVANT				
Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	✓			
Cylindres hydrauliques:	✓			
Coussins:	✓			
Goupilles et barrures:	✓			
Fonctionnement:	✓			

STABILISATEURS ARRIÈRE				
Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	✓			
Cylindres hydrauliques:	✓			
Coussins:	✓			
Goupilles et barrures:	✓			
Fonctionnement:	✓			

TOURELLE				
Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Roulement à billes supérieur (jeu maximum de 3 mm):				
Lubrification recommandée par le fabricant:				
Boulons de fixation (remplacement aux 3 ans):		✓		

COLONNE PRINCIPALE				
Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Ovalisation de l'œillet d'accouplement (maximum 1%):				
Goupille et barrure:		✓		

PIÉDESTAL				
Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Serrage des boulons:		✓		

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION				
Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):				
Roulements à bille et points d'articulation:				
Goupilles de sécurité:				
Barrures et assemblage:				
Cylindres hydrauliques:				
Plaques d'appui du mât (si applicable):				
Limite d'arrêt du bras télescopique (si applicable):	✓			

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON				
Supports des tuyaux:	✓			
Attaches des tuyaux:	✓			
Points d'ancrage pour la manipulation:	✓			
Diamètre des tuyaux:	✓			
Lien supplémentaire de sécurité (a. 45):	✓			

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.