

## RAPPORT DE CONFORMITÉ

**Dossier No. :** 065

**Rapport No. :** 23-065-06

**Référence du client :** Unité 134

**Date de vérification :** 4 août 2023

### OBJET : Vérification d'un MÂT DE PLACEMENT

Par la présente, nous déclarons avoir vérifié l'état général d'un **MÂT DE PLACEMENT** de marque **ROYAL MAKINE**, modèle **HT20**, portant le numéro de série **H202002413** et le numéro d'unité **134**.

Le mât de placement ci-haut mentionné est la propriété de **POMPAGE DE BÉTON T.P.G. LTÉE.**

### SOMMAIRE DE LA VÉRIFICATION

- Vérification des dispositifs de sécurités.
- Essai de fonctionnement.
- Les soudures ont été vérifiées visuellement et par particules magnétiques. Les observations sont documentées selon le rapport # **23-065-06M** de Génica Inc. daté du 4 août 2023.


### RÉSULTAT

Suite à la consultation des documents disponibles et les observations effectuées lors de la vérification, le mât de placement n'a pas révélé d'anomalie.


### CONCLUSION

A notre avis, les résultats obtenus permettent de conclure que le mât de placement rencontre les exigences de l'article 5.2.2.3 de la norme CSA Z151-17, ce qui permet d'assurer une utilisation sécuritaire du mât de placement ci-haut mentionné lorsque celui-ci est employé et entretenu selon les exigences et restrictions d'utilisation du fabricant.

Vérification effectuée par :

  
Alexandre Déry, tech.

Approuvé par :

  
Marie-Michelle Tremblay, ing.



## Rapport d'inspection visuelle et particules magnétiques

Dossier No : 065  
Date de l'inspection : 4 août 2023  
Rapport No : 23-065-06M

Référence du client : Unité 134  
Lieu de l'inspection : Laval  
Nom du client : Pompage de Béton T.P.G. Ltée

### 1. Description des items inspectés

Inspection d'un mât de placement de marque Royal Makine, modèle: HT20,  
numéro de série : H202002413

Inspection visuelle et particule magnétique (au besoin) sur toutes les soudures accessibles incluant :

- Mât de distribution de trois sections
- Quatre stabilisateurs
- Tourelle, châssis et contre flèche
- Tous les attachements
- 1 piédestal

### 2. Type de particules magnétiques utilisées :

☒ Sèches ☐ Humides ☒ Visibles ☐ Fluorescentes

#### 2.1 Type d'appareil et particule utilisés

Appareil : Parker modèle : DA-400

Particules : Magnaflux #8A

### 3. Type de magnétisation utilisé

☒ Continu ☐ Résiduelle

#### 3.2 Type de courant utilisé

☒ Alternatif ☐ Redressé mi cycle AC ☐ Direct ☐ Redressé 100%

#### 3.3 Moyen d'induire la magnétisation

☒ Yoke ☐ Par enroulement ☐ Conducteur central ☐ Résiduelle

#### 3.4 Direction de la magnétisation


☐ Circulaire ☒ Longitudinale

#### 3.6 Norme de référence :


☒ CSA W59-2018 ☐ AWS D1.1-2002

#### 3.7 Conclusion :

Les soudures inspectées ont été jugées conformes à la norme CSA W59-18 chapitre 12.

Inspecteur :   
O.N.G.C niv. II

Sceau de l'inspecteur  
CSA W178.2 niv. 3



Date : 4/08/2023