



Certificat d'inspection visuelle de la machinerie

Information du camion	
Marque:	DODGE
Modèle:	RAM
Numéro d'unité:	152
Année:	2020
Numéro de série:	3C7WRNDL2MG691389
Numéro de plaque:	FRL7513

Information de la pompe	
Fabricant:	PUTZMEISTER
Année:	2021
Modèle:	VSP70
Numéro de série:	210606306

Information du mât	
Fabricant:	
Année:	
Numéro de série:	

Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.

Inspection mécanique réalisé	
Nom:	Patrick Schmidt
Titre:	Technicien de pompe
Signature:	
Date:	15-09-26

ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

	Vérifié	Examen	Réparé	Changé
Démarrage des moteurs (a. 21):	☒			
Dispositifs de commande:	☒			
Grille de la trémie (conformité et mécanisme de sécurité):	☒			
Mécanisme de blocage du mât (a. 23):	☒			
Protection des accès aux valves:	☒			
Soupapes de sûreté:	☒			
Panneau de contrôle:	☒			
Marchepied:	☒			
Garde-corps et passerelle:	☒			
Lubrification des roulements à billes et goupilles:	☒			

STABILISATEURS AVANT

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	☒			
Cylindres hydrauliques:	☒			
Coussins:	☒			
Goupilles et barrures:	☒			
Fonctionnement:	☒			

STABILISATEURS ARRIÈRE

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	☒			
Cylindres hydrauliques:	☒			
Coussins:	☒			
Goupilles et barrures:	☒			
Fonctionnement:	☒			

TOURELLE

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	☒			
Roulement à billes supérieur (jeu maximum de 3 mm):	☒			
Lubrification recommandée par le fabricant:	☒			
Boulons de fixation (remplacement aux 3 ans):	☒			

COLONNE PRINCIPALE

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	☒			
Ovalisation de l'œillet d'accouplement (maximum 1%):	☒			
Goupille et barrure:	☒			

PIÉDESTAL

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	☒			
Serrage des boulons:	☒			

SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION

Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	☒			
Roulements à bille et points d'articulation:	☒			
Goupilles de sécurité:	☒			
Barrures et assemblage:	☒			
Cylindres hydrauliques:	☒			
Plaques d'appui du mât (si applicable):	☒			
Limite d'arrêt du bras télescopique (si applicable):	☒			

TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON

Supports des tuyaux:	☒			
Attaches des tuyaux:	☒			
Points d'ancrage pour la manipulation:	☒			
Diamètre des tuyaux:	☒			
Lien supplémentaire de sécurité (a. 45):	☒			

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.