


Certificat d'inspection visuel de la machinerie

Information du camion		ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX				
Marque:	MACK	Démarrage des moteurs (a. 21):	Vérifié	Examen	Réparé	Changé
Modèle:	GU814	Dispositifs de commande:	I			
Numéro d'unité:	115	Grille de la trémie (conformité et mécanisme de sécurité):				
Année:	2017	Mécanisme de blocage du mât (a. 23):				
Numéro de série:	1M2AX26C5HM001352	Protection des accès aux valves:				
Numéro de plaque:	FNJ5008	Soupapes de sûreté:				
		Panneau de contrôle:				
		Marchepied:				
		Garde-corps et passerelle:				
Information de la pompe		Lubrification des roulements à billes et goupilles:	I			
Fabricant:	PUTZMEISTER	STABILISATEURS AVANT				
Année:	2018	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I			
Modèle:	BSF 56Z, 18HLS	Cylindres hydrauliques:				
Numéro de série:	210605331	Coussins:				
		Goupilles et barrures:				
		Fonctionnement:	I			
Information du mât		STABILISATEURS ARRIÈRE				
Fabricant:		Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I			
Année:		Cylindres hydrauliques:				
Numéro de série:		Coussins:				
		Goupilles et barrures:				
		Fonctionnement:	I			
<p>Cette inspection concorde avec les exigences soulignées dans les Règlements sur les Pompes à Béton au Québec et les mâts de distribution (S-2.1, a. 63 et 223). Tout réparation suite à cette inspection sont conforme en bonne et due forme.</p>		TOURELLE				
		Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I			
		Roulement à billes supérieur (jeu maximum de 3 mm):				
		Lubrification recommandée par le fabricant:				
		Boulons de fixation (remplacement aux 3 ans):	I			
Inspection mécanique réalisé		COLONNE PRINCIPALE				
Nom:	Patrick Schmidt	Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I			
Titre:	Technicien de pompe	Ovalisation de l'œillet d'accouplement (maximum 1%):				
Signature:		Goupille et barrure:	I			
Date:	01-08-25	PIÉDESTAL				
		Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I			
		Serrage des boulons:	I			
		SECTIONS DU MÂT DE DISTRIBUTION				
		Membrures et soudures (fissurées, usées ou déformées):	I			
		Roulements à bille et points d'articulation:				
		Goupilles de sécurité:				
		Barrures et assemblage:				
		Cylindres hydrauliques:				
		Plaques d'appui du mât (si applicable):				
		Limite d'arrêt du bras télescopique (si applicable):	I			
		TUYAUX DE TRANSPORT DU BÉTON				
		Supports des tuyaux:	I			
		Attaches des tuyaux:				
		Points d'ancrage pour la manipulation:				
		Diamètre des tuyaux:				
		Lien supplémentaire de sécurité (a. 45):	I			

(1) Examen non destructif, autre que visuel, de la pièce.